

# Comfora

## Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka s vysokou účinností a komfortem.



(volitelné)



Ceny	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	23.619,-	25.731,-	28.807,-	39.423,-	45.497,-	54.598,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.822,-	8.522,-	9.540,-	13.141,-	15.165,-	18.199,-
Cena venkovní jednotky	CZK	15.797,-	17.209,-	19.267,-	26.282,-	30.332,-	36.399,-

Účinnost	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			A++		A++
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Roční spotřeba energie kWh	103	126	186	240	308	401
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A++			A+		A+
		Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01
		Roční spotřeba energie kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166
Nominální účinnost	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Technická data - vnitřní jednotky			FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	286x770x225			295x990x263			
Hmotnost	Jednotka		8,5			13,5			
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný / omyvatelný			Odnímatelný / omyvatelný			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	55		58	59	60	62
	Vytápění		dBA	55		58	61	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládání		Infračervený ovladač	ARC480A11						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240			

Technická data - venkovní jednotky			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x275			734x870x373			
Hmotnost	Jednotka		26		28	46		50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60	62	61	63	66	
	Vytápění		dBA	61	62	61	63	65	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA	46	48	47**	49**	52**	
	Vytápění	Vysoké	dBA	47	48	49**	49**	52**	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.-Max.	°CDB	-10~-46			-10~-46		
	Vytápění	Venkovní Min.-Max.	°CWB	-15~-18			-15~-18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>2</sub> eq	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm	6,35					
	Plyn	OD	mm	9,5		12,7			
	Délka potrubí	OU - IU Max.	m	15		30			
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			0,02 (pro délku potrubí nad 10m)		
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m	12		20			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	1~/ 50 / 220-240			1~/ 50 / 220-230-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)	A	16			20			

\* Jednotky FTXP-M9 jsou k dispozici od května 2020. Možné propojení s 3MXM-N \*\* Nominální hodnoty

## Příslušenství pro jednotky Comfora

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A11	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání