

Daikin Emura

Nástěnná jednotka

Nejlepší design, skvělá účinnost a ideální komfort.



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	53.381,-	54.332,-	56.231,-	57.233,-	64.635,-	65.818,-	84.549,-	86.016,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	19.614,-	20.565,-	20.651,-	21.653,-	24.422,-	25.606,-	30.278,-	31.745,-
Cena venkovní jednotky	CZK	33.767,-	33.767,-	35.580,-	35.580,-	40.212,-	40.212,-	54.271,-	54.271,-

Účinnost	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N		
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8			
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0			
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW		0,50		0,51			
	Vytápění	Jmen.		kW		0,50		0,70			
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++				A++			
		Pdesign	kW		2,30		2,40		3,50		
		SEER	kW		8,73		8,64		7,19		
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie		kWh		92		97		170	
		Energetický štítek				A++				A+	
		Pdesign	kW		2,10		2,70		3,00		4,60
Nominální účinnost	EER	Roční spotřeba energie		kWh		4,61		4,60		4,28	
		Roční spotřeba energie	kWh		638		822		913		1.505
	COP	EER		4,64		4,73		4,09		3,35	
		COP		5,00		4,57		4,04		3,65	
Energetický štítek						A/A					

Technická data - vnitřní jednotky	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm							
Hmotnost	Jednotka	kg							
Vzduchový filtr	Typ	Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		m ³ /min		8,9/4,4/2,6		10,9/4,8/2,9	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		m ³ /min		10,2/6,3/3,8		11,0/6,3/3,8	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		dBA		54		59	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		dBA		56		59	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		dBA		38/25/19		45/26/20	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz		dBA		40/28/19		41/28/19	
Ovládání	Infračervený ovladač	ARC466A9							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V							

Technická data - venkovní jednotky	RXJ	20M	25M	35M	50N	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm			735x825x300	
Hmotnost	Jednotka	kg			44	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA			63	
	Vytápění	dBA			63	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Tichý provoz			dBA	
	Vytápění	Vysoké/Tichý provoz			dBA	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.-Max.			°CDB	
	Vytápění	Venkovní Min.-Max.			°CWB	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,72/0,5/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm			
	Plyn	OD	mm			
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		
		Systém	Předplněno	m		
	Množství doplňovaného chladiva	IU - OU	Max.	kg/m		
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V				
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)	A				

Příslušenství pro jednotky Daikin Emura

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A9	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
BRP069B41	Wi-Fi ovládání, standardně součástí vnitřní jednotky	standard